



# BIO DECAP'FAÇADES GUARD®

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:

**BioDecap'Facades Guard** – это:

- Средство нового поколения для очистки поверхностей из искусственного и натурального облицовочного камня, бетона, цемента, штукатурки, плитки и т.д. от сильных атмосферных загрязнений.
- Средство не содержащее никаких вредных или агрессивных веществ, таких как гидроксид натрия и гидроокись калия. Очищенная поверхность не нуждается в нейтрализации pH. Достаточно лишь промыть ее водой под давлением.
- Продукт созданный на основе полимеров и специальных добавок не представляющий опасности для людей и окружающей среды.
- Средство, обладающее всеми необходимыми техническими и экологическими характеристиками.
- Продукт выпускается в виде однородного геля и легко наносится на обрабатываемую поверхность, что позволяет избежать обычных в таких случаях проблем, связанных с использованием коррозионных, вредных и токсичных средств.
- Средство, которое не портит такие поверхности, как: анодированный алюминий, термопластик, стекло, резина, - нет надобности защищать подобные поверхности во время нанесения средства.

### СЕРТИФИКАТЫ:

- **Федеральное управление здравоохранения Швейцарии:** доказана безопасность и нетоксичность средства BioDecap'Facades Guard.
- **Санитарно - эпидемиологическое заключение, РФ**
- **Сертификат соответствия, РФ**

И многое другое...

Отчеты о тестах доступны по требованию: [info@guardindustrie.ru](mailto:info@guardindustrie.ru)

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Средство не воспламеняется.</li> <li>• Не вредит поверхности (не содержит гидроксид натрия и гидроокись калия).</li> <li>• Биоразлагаемость свыше 90%.</li> <li>• Средство готово к применению.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Простота в использовании.</li> <li>• Нет необходимости в нейтрализации pH после промывки.</li> <li>• Средство в водной фазе</li> <li>• Не изменяет внешний вид обработанной поверхности.</li> </ul> |
|---|--|

**ИНСТРУМЕНТЫ:**

|   |              |                          |                                |  |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|--|
|   | <p>и/или</p> |                          |                                |  |
| <p>Поршневой аппарат высокого давления с пневматическим двигателем (Wagner)</p> |              | <p>Валик и/или кисть</p> | <p>Щетка с жесткой щетиной</p> | <p>Аппарат высокого давления с подогревом воды.<br/>Рекомендованные характеристики:<br/>30-150 бар; t= до +140С.</p> |

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

**Средство BioDecap'Facades Guard не содержит веществ, вредных для кожи и для окружающей среды. Несмотря на то, что его использование не требует специальных мер предосторожности, мы рекомендуем носить перчатки, защитные очки и соответствующую защитную одежду во время нанесения средства.**






**Средство может вызвать раздражение, это зависит от индивидуальной чувствительности кожи.**




**Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на маленьком участке поверхности, чтобы убедиться в совместимости средства и поверхности.**  
**Для использования на керамике или кирпиче рекомендуется использование средства BIO DECAP'BRIQUES GUARD.**

**НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:**


|   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Подготовка поверхности</b></p> | <p>Для повышения эффективности рекомендуется увлажнить пористые поверхности (желательно теплой/горячей водой) перед нанесением средства.</p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>2. Подготовка средства</b></p>    | <p><b>Обязательно активировать средство перед нанесением: тщательно встряхнуть либо перемешать средство электромиксером.</b></p> <p>Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими средствами.</p>  |
| <p><b>3. Нанесение средства</b></p>     | <p>Равномерно нанести средство на поверхность.</p> <p>Для большей эффективности растереть средство по поверхности щеткой с жесткой щетиной (не железной).</p>  |
| <p><b>4. Временной промежуток</b></p>  | <p>Оставить средство на поверхности на период от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от степени загрязнения, погодных условий и температуры поверхности/воздуха/окружающей среды.</p> <p><b>Не допускать высыхания средства на поверхности!</b></p>  |
| <p><b>5. Промывка водой</b></p>       | <p>Тщательно промыть поверхность водой при помощи аппарата высокого давления с «веерной» насадкой.</p> <p>Для большей эффективности рекомендуется промыть поверхность теплой/горячей водой под давлением.</p> <p>Угол струи по отношению к поверхности 30-65 градусов.</p> <p>Оптимальная температура и давление струи воды определяется на месте в зависимости от структуры, чувствительности и хрупкости поверхности и степени загрязнения.</p>  |
| <p><b>6. Очистка инструментов</b></p>  | <p>Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.</p>  |
| <p><b>7. Защита поверхности</b></p>   | <p>Чтобы в последствии избежать повторного появления загрязнений и затрат по их очистке, техническая служба компании Guard Industrie настоятельно рекомендует защитить очищенную поверхность.</p> <p>Защитная обработка продуктом из серии ProtectGuard обеспечит поверхности комплексную защиту от влаги, высолов, масла, жира, атмосферных/промышленных/ техногенных загрязнений, граффити, и пр. вредоносных факторов на долгие годы.</p> <p>Для получения консультации по подбору средства комплексной защиты очищенной поверхности и методики, обратитесь в тех. поддержку компании <b>Guard Industrie:</b></p> <p><a href="mailto:info@guardindustrie.ru">info@guardindustrie.ru</a></p> |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Расход</b><br/>Расход зависит от пористости поверхности.<br/>Эти цифры приблизительны и даны для сведения:<br/>3 – 8 м<sup>2</sup> / литр.</p> | <p><b>Хранение</b><br/>Срок годности: 12 месяцев.<br/><br/>Хранить в сухом недоступном для детей месте.<br/><br/>Беречь от холода.<br/><br/>Не хранить при температуре ниже + 5°C.</p> | <p><b>Емкости</b><br/>Канистры 5 и 25 литров.</p>  |
|--|--|---|

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА:

|  |  |
|--|--|
|  <p>Дворец Sidi Abderahmane, Алжир (Алжир)</p> | <p>Дворец Sidi Abderahmane, Алжир (Алжир) нуждался в обновлении в связи с износом и потерей яркости. Средство Bio Decap' Guard было выбрано для очистки мраморных участков Дворца. Полученный результат оказался поразительным. Дворец был превосходно очищен, а его первоначальный цвет был восстановлен.</p> |
|--|--|

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

**GUARD INDUSTRIE** Восток

"Гард Индастри Восток"(ООО)

тел.: (812) 314-78-95, 956-06-37

email: [info@guardindustrie.ru](mailto:info@guardindustrie.ru)ip-tel (skype): [guardindustrie.ru](https://www.skype.com/name/guardindustrie.ru)

190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90

[www.guardindustrie.ru](http://www.guardindustrie.ru)

**Важно:** Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности продукта.

