

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

# PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА: Акриловый сополимер в водной фазе, без растворителя, без силикона или производных продуктов + фторсодержащее ПАВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Продукт водонепроницаемый, олеофобный, препятствующий прилипанию, анти-граффити, предназначенный для защиты всех пористых строительных материалов.  
Невоспламеняемый.  
Канистры по 1, 5, 10 и 25 л  
Запрещается использовать или хранить при температуре ниже 5°C.

НАЗНАЧЕНИЕ: Экологическое защитное средство от загрязнения, пятен любой природы и граффити.  
**PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®** можно наносить на любую основу, в вертикальном и горизонтальном положениях, как внутри, так и снаружи зданий.  
**Матовое бесцветное** покрытие, не изменяющее ни внешнего вида, ни характера обрабатываемой основы.  
**PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®** предназначен, в частности, для обработки не очень пористых поверхностей, таких как некоторые граниты, керамика и т. д.  
Его высокая проникающая способность и его исключительно высокая стойкость делают его чрезвычайно эффективным защитным средством и для необработанного дерева.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Средство **PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®** готово для использования. Его можно наносить из пульверизатора низкого давления, валиком или кистью. Его состав в водной фазе позволяет наносить его даже на влажную поверхность. **PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®** следует наносить до полного насыщения основы, одним слоем или 2 слоями, не дожидаясь высыхания.  
Оптимальная эффективность достигается через 5 – 7 дней высыхания.  
Очистка инструмента осуществляется с помощью воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Обрабатывать только поверхности, предварительно полностью очищенные от атмосферного загрязнения. Для обеспечения хорошего качества нанесения и эффективной защиты использовать **PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®** только при температуре основы выше 5°C.

СОВЕТЫ: Основу, обработанную средством **PROTECTGUARD<sup>FT</sup>®**, можно очищать от нежирного или жирного загрязнения любым классическим моющим средством, мылом, жавелем.  
Для удаления граффити распылить из пульверизатора средство гаммы **GRAFFIGUARD®**, затем смыть водой.